

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne lokalowe składane systemu Invado**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : **IPSP**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi składane systemu Invado są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne lokalowe , w zakresie wynikającym z ich właściwości użytkowych określonych w pkt 8.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **INVADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dzielna , ul. Leśna 2 ,42-793 Ciasna**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Brak**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0296 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych	Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001	
Odchyłki wymiarów ościeżnic z materiałów drewnopochodnych	Wysokość i szerokość zewnętrzna ± 5 mm ;wysokość we wrębie $\pm 2,0$ mm; szerokość we wrębie oraz w świetle $\pm 1,0$ mm (dla wymiaru ≤ 1000 mm) lub $\pm 2,0$ mm (dla wymiaru > 1000mm;wysokość w świetle $\pm 3,0$ mm;różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy w świetle $\pm 2,0$ mm (dla wymiaru ≤ 1000 mm) lub $\pm 3,0$ mm (dla wymiaru > 1000mm	
Prostokątność skrzydła	Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001	
Płaskość skrzydła	Klasa 3 tolerancji wg PN-EN 1530:2001 dla płaskości ogólnej Klasa 1 tolerancji wg PN-EN 1530:2001 dla płaskości miejscowej	
Prawidłowość działania drzwi składanych	Przesuwanie skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu oraz przy obrocie wokół czopów osadycznych odbywa się płynnie , bez zahamowań i ocierań skrzydeł o inne elementy drzwi .działanie elementów wyposażenia (okuć i osprzętu drzwi przebiega bez zacięć i oporów (zgodnie z pkt 3.4.1 ITB-KOT-2018/0296 wydanie 1)	
Odporność drzwi składanych na obciążenie statyczne siłą skupioną , działającą równolegle do płaszczyzny skrzydła	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 (opis sprawdzania pkt 3.8 ITB-KOT-2018/0296 wydanie 1	
Siła potrzebna do pokonania tarcia początkowego	Klasa 3 wg PN-EN 1527:2013	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 1 wg PN- EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 1 wg PN- EN 1192:2001	
Odporność drzwi na cykliczne , wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (trwałość mechaniczna	Drzwi po wykonaniu 10000cykli otwierania i zamykania skrzydła nie wykazują uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu . Skrzydło drzwi porusza się bez zacięć i zahamowań w ruchu (sposób sprawdzenia pkt 3.16. ITB-KOT -2018/0296 wydanie 1)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Modele drzwi wewnętrznych lokalowych składanych systemu Invado : Norma Decor , Libra

W imieniu producenta podpisał(a):

Marta Rzeszut – prezes Zarządu

Dzielna 21.10.2022 r

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

INVADO Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Tytuł: Prezes Zarządu

(podpis)

(miejsce i data wydania)